



FICHA TÉCNICA

CONTINENTAL WIRE THHW LS CLASE K

APLICACIÓN

Cable principalmente utilizado en instalaciones eléctricas tanto interiores como exteriores para la industria ó comercio.

CONSTRUCCIÓN

Cable de Cobre suave cableado concéntrico
CLASE K, proporcionando una mayor flexibilidad

NORMA

NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos,
conductores requisitos de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Aislamiento: PVC LS
Color de aislamiento: Negro (Para otro color ponerse en contacto)
Temperatura de operación: 90°C
Tensión de servicio: 600 V

Resistente a la propagación de incendio



CALIBRE		CABLEADO CLASE	Ø INTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	Ø EXTERIOR MAX.
AWG-kCM	mm ²	-	mm	mm	mm
14	2.08	K	1.85	0.76	3.37
12	3.31	K	2.33	0.76	3.85
10	5.26	K	2.93	0.76	4.45
8	8.37	K	3.70	1.14	5.98
6	13.30	K	4.67	1.52	7.71
4	21.20	K	5.88	1.52	8.92
2	33.60	K	7.42	1.52	10.46
1/0	53.50	K	9.47	2.03	13.53
2/0	67.40	K	10.63	2.03	14.69
3/0	85.01	K	11.94	2.03	16.0
4/0	107	K	13.40	2.03	17.46
250	127	K	14.62	2.41	19.44
300	152	K	16.01	2.41	20.83
350	177	K	17.29	2.41	22.11
400	203	K	18.49	2.41	23.31
450	228	K	19.39	2.41	24.21
500	253	K	20.67	2.41	25.49