



FICHA TÉCNICA

Cable Portaelectrodo Contiental Wire

CONSTRUCCIÓN

Cable formado por cordones de 7, 19 y 37 torones o filamentos dependiendo del calibre, logrando así un diámetro exacto y alto grado de flexibilidad.

NORMA

NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos, conductores requisitos de seguridad.
NMX-J-037-ANCE-2002

DATOS TÉCNICOS

Aislamiento: Tipo 1 (PVC)
Color de aislamiento: Negro (Para otro color ponerse en contacto)
Temperatura de operación: 60°C
Tensión de servicio: 600 V

Resistente a la propagación de incendio



CALIBRE		NO. HILOS CALAMBRE	Ø INTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	Ø EXTERIOR MAX.	
AWG-KCM	mm ²				in	mm
6	13.3	266/30	5.28	0.042	0.340	8.63
4	21.1	420/30	6.68	0.045	0.420	10.66
2	33.6	665/30	8.41	0.045	0.505	12.82
1/0	53.5	1064/30	10.70	0.045	0.600	15.24
2/0	67.4	1323/30	12.00	0.045	0.655	16.63
3/0	85.4	1666/30	13.50	0.055	0.750	19.05
4/0	107.0	2107/30	15.20	0.055	0.810	20.57